

## COVOR ELECTROIZOLATOR SI REZISTENT LA FLACARA

Covorul electroizolator si rezistent la flacara este folosit pentru acoperirea podelelor cladirilor unde sunt echipamente electrice; este folosit pentru protectie suplimentara si este rezistent la flacara.

|                                           |                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Culoare</i>                            | negru                                                                                                                              |
| <i>Rezistenta(kgf/cm2)min</i>             | 50                                                                                                                                 |
| <i>Alungirea la rupere % ,min</i>         | 250                                                                                                                                |
| <i>Rezistenta la tensiune electrica</i>   | 20000 V                                                                                                                            |
| Rezistenta la flacara conform ISO 340-94: | a) rezistenta la flacara trebuie sa fie sub 20 s pentru fiecare proba testata<br>b) flacara nu trebuia sa reapara in curent de aer |
| <i>Grosime, mm</i>                        | 6 ± 0.75                                                                                                                           |
| <i>Temperatura de lucru ,°C</i>           | -30°C....+70°C                                                                                                                     |

## ASPECT SI DIMENSIUNI

Covorul de cauciuc poate avea o suprafat cu impresie de panza si una cu stiuri fine (clasa A), late (clasa B) sau foarte late (clasa C).

Lungime (mm): 5500;10000;12000.±3%

Latime (mm): 900;915;1000;1200,±2%