

COVOR DE UZ GENERAL

Confectionat din SBR, amestec de SBR cu NBR sau de SBR cu CR, pentru aplicatii de uz general; este folosit pentru acoperirea podelelor acolo unde nu sunt necesare proprietati fizice sau chimice deosebite. Rezistent la aer, apa.

COVOR SBR

Tip 1.1.1	
<i>Culoare</i>	negru
<i>Duritate ° Shore A</i>	65 ± 5
<i>Rezistenta (kgf/cm²)min</i>	40
<i>Alungirea la rupere % ,min</i>	150
<i>Grosime, mm</i>	2,7....9,5
<i>Densitatea ,g/cm³</i>	1.45
<i>Temperatura de lucru ,°C</i>	-30°C....+70°C

Tip 1.1.2 ... 1.1.9	
Sunt confectionate intr-o varietate larga de culori si se pot folosi pentru acoperirea podelelor	
<i>Culoare</i>	1.1.2-bej;1.1.3-rosu;1.1.4-alb;1.1.5-galben;1.1.6-albastru;1.1.7-verde;1.1.8-marou;1.1.9-gri
<i>Duritatea ° Shore A</i>	60 ± 5
<i>Rezistenta(kgf/cm²)min</i>	50
<i>Alungirea la rupere % ,min</i>	220
<i>Grosimea, mm</i>	200
<i>Densitatea ,g/cm³</i>	1.45
<i>Temperatura de lucru ,°C</i>	-30°C....+70°C