

Echipamente pentru prepararea aerului

Model	AL10	AL20	AL30	AL40	AL40-06	AL50	AL60
Racorduri	M5 x 0.8	1/8, 1/4	1/4, 3/8	1/4, 3/8, 1/2	3/4	3/4, 1	1
Fluid	Aer comprimat						
Presiune maximă de alimentare	1.5MPa (15bar)						
Presiune maximă de lucru	1.0MPa (10bar)						
Debit minim de lucru [l/min (ANR)] Nota 1)	4	15	1/4: 30 3/8: 40	1/4: 30 3/8: 40 1/2: 50	50	190	220
Capacitate pahar (cm ³)	7	25	55	135	135	135	135
Ulei recomandat	Ulei de turbină clasa 1 (ISO VG32)						
Temperatura de lucru	- 5 ÷ 60 °C (fără gheață)						
Material pahar	Policarbonat						
Protecție metalică	—	Opțiune	Standard				
Greutate (kg)	0.07	0.20	0.24	0.47	0.52	1.06	1.13

- Pentru utilizarea debitului minim de picături, utilizați debitul minim de lucru..

Accesorii	Modele aplicabile	AL10	AL20	AL30	AL40	AL40-06	AL50	AL60
Suport de fixare	Notă)	—	AF20P-050AS	AF30P-050AS	AF40P-050AS	AF40P-070AS	AF50P-050AS	AF50P-050AS

Notă) Ansamblul include suportul și 2 șuruburi de montaj.

AL 30 - F 03 B - 2R

Lubrificator

Mărire corp

Tip filet

Filet metric (M5)

Racord

Specificații opționale

Simbol	Descriere	Modele aplicabile
1	Pahar de 1000cm ³	AL30 ÷ 60
10	Pahar de 1000cm ³ cu senzor de nivel (contact ON)	AL30 ÷ 60
11	Pahar de 1000cm ³ cu senzor de nivel (contact OFF)	AL30 ÷ 60
2	Pahar metalic	AL10 ÷ 60
3	Robinet de golire	AL10 ÷ 60
6	Pahar nylon (include element de vizualizare)	AL10 ÷ 60
8	Pahar metalic cu indicator de nivel	AL30 ÷ 60
C	Protecție metalică	AL20
R	Curgere inversă: de la dreapta la stânga	AL10 ÷ 60
3W	Robinet de purjare cu racord: Tuburi din nylon ø6 x ø4	AL30 ÷ 60
Z ^{Nota 2)}	Indicațiile pe plăcuță în unități imperiale: PSI, °F	AL10 ÷ 60

Accesorii

Simbol	Descriere	Modele aplicabile
Fără	—	—
B ^{Nota 1)}	Suport fixare	AL20 ÷ AL 60

Nota 1) Suportul de fixare nu este montat pe lubrifiant în momentul livrării

Nota 2) Pentru filete M5 și NPT.

Tabel combinații/Accesorii și Opțiuni

○ : Combinații disponibile
○ : Depinde de model
■ : Combinație imposibilă
△ : Disponibil numai pentru filet NPT

* Când sunt specificate mai multe opțiuni, acestea vor fi trecute în ordine alfabetică.
Note 2) Pentru filete M5 și NPT.

Nota 1) Suportul de fixare nu este montat pe lubrifiant în momentul livrării

⊙: Combinatii disponibile

○: Depinde de model

: Combinație imposibilă

△: Disponibil numai pentru filet NPT

Accesorii/Opțiuni		Combinatii	Simbol	Accesorii										Modele aplicabile				
				B	1	10	11	2	3	6	8	C	R	3W	Z	AL10	AL20	AL30 + 60
Accesorii	Suport de fixare		B		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	△		○	○
Specificații opționale	Pahar de 1000cm ³		- 1	○											△			○
	Pahar de 1000cm ³ cu senzor de nivel (contact ON)		- 10	○									○		△			○
	Pahar de 1000cm ³ cu senzor de nivel (contact OFF)		- 11	○									○		△			○
	Pahar metalic		- 2	○					○				○		△	○	○	○
	Robinet de golire		- 3	○			○			○	○	○		○	△	○	○	○
	Pahar nylon (include element de vizualizare)		- 6	○					○			○	○	○	△	○	○	○
	Pahar metalic cu indicator de nivel		- 8	○					○				○		△			○
	Protecție metalică		- C	○					○	○			○		△		○	
	Curgere inversă: de la dreapta la stînga		- R	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	△	○	○	○
	Robinet de purjare cu racord: Tuburi din nylon ø6 x ø4		- 3W	○						○	○				△			○
Indicațiile de plăcută în unități imperiale: PSI, °F			- Z	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△		△	△	△

Note) Specificatiile - 1, - 10, - 11 sunt pentru pahar metalic cu indicator de nivel care are si robinet de golire.