

Vacuumstate cu membrană

ZSM1-115/121



Specificații

Model	ZSM1-115	ZSM1-121
Specificații senzor	Cu comutație statică	Cu contact (Reed)
Fluid	Aer, gaze inerte	
Presiune maximă de lucru	0.5MPa	
Domeniul presiunilor setabile	-27 ÷ -80kPa	
Histerezis	Max. 15kPa	Max. 20kPa
Repetabilitate	±10% sau mai puțin	
Temperatură ambientală	-5 ÷ 60 °C (Fără gheață)	
Sursă tensiune	4.5 ~ 28V DC	100V AC/DC
Indicator luminos	ON: pentru ieșire ON.	
Cablu electric	3 fire	2 fire
Racord conectare	R(PT) 1/8	
Masă	65g	

Specificații electrice

ZSM1-115

Sursă tensiune	4.5 ~ 28V DC
Ieșire (open collector)	30V, Max. 100mA
Consum curent	10mA sau mai puțin
Sarcină curent	40 mA (24V DC)

ZSM1-121

Sursă tensiune	100 VAC
Domeniu intensitate de lucru	24 V sau mai puțin: 50 mA, 48 V: 40 mA, 100 V: 20 mA
Puterea maximă de contact	AC 2 VA, 2 W DC

Cod de comandă

