

Repartitoare multiple cu racorduri instantanee

Diametru exterior tub: 4, 6, 8mm

Seria KM

- Permit conectarea rapidă a unui număr de 3, 6 sau 10 tuburi la două orificii principale.

- 40 de modele disponibile.

- Montaj compact și eficient.



Tuburi utilizate

Material tub	Nylon, Nylon moale, Poliuretan
Diametru exterior tub	ø4, ø6, ø8

Specificații standard

Modele	KM11	KM12	KM13	KM14	KM15	KM16
Fluid	Aer comprimat, apă ^{Nota1)}					
Presiune maximă de lucru	1.0MPa (10bar)					
Presiune maximă admisă	3.0MPa (30bar)					
Temperatura de lucru	Aer: -5 ÷ 60°C (fără gheață); Apă: 0 ÷ 40°C					
Filet	—	JIS B0203 (Filet conic în inch)	—	JIS B0203 (Filet conic în inch)	—	—
Accesorii	Nu	Dop (cu locaș imbus): 1 buc	Nu	Nu	Nu	Nu

Nota1) Pot fi utilizate și pentru apă. Consultați SMC pentru utilizarea cu alte fluide. Sursa de presiune să nu depășească valoarea maximă de lucru.

Modele

Modele	Orificii		Numărul de orificii A	Mărimea orificiilor B	Mărimea orificiilor A		
	Secundare (A)	Principale (B)			ø4	ø6	ø8
KM11	Racorduri instantanee	Racorduri instantanee	6, 10	ø8	●		
				ø10		●	
				ø12			●
KM12	Racorduri instantanee	Filet interior	6, 10	Rc1/4	●	●	
				Rc3/8			●
KM13	Racorduri instantanee	Racorduri instantanee	3	ø6	●		
				ø8	●	●	
				ø10		●	●
KM14	Racorduri instantanee	Racorduri instantanee Filet interior	3	ø6, R1/8	●		
				ø6, R1/4	●		
				ø6, R3/8	●		
				ø8, R1/8	●	●	
				ø8, R1/4	●	●	
				ø8, R3/8	●	●	
				ø10, R1/4		●	●
				ø10, R3/8		●	●
KM15	Racorduri instantanee	Adaptor plug-in pentru racord instantaneu	3	ø6	●		
				ø8	●	●	
				ø10		●	●
KM16	Racorduri instantanee	Racorduri instantanee	3	ø4	●		
				ø6	●	●	

Soluții similare

Seria KB — Variantă modulară


- Repartitorul se obține din module asamblate în diferite combinații
- Modulele cu racorduri instantanee pot fi rotite cu 360° în jurul axei centrale.

Notă) pentru detalii contactați SMC sau consultați catalogul general



Repartitoare cu racorduri instantanee *Seria KM*


KM11

	Diametru exterior tub (mm)		Numărul de orificii A	Cod de comandă
	(A)	(B)		
	4	8	6	KM11-04-08-6
			10	-10
	6	10	6	KM11-06-10-6
			10	-10
	8	12	6	KM11-08-12-6
			10	-10

KM12

	Diametru exterior tub (mm) (A)	Filet	Numărul de orificii A	Cod de comandă
	4	Rc1/4	6	KM12-04-02-6
			10	-10
	6	Rc1/4	6	KM12-06-02-6
			10	-10
	8	Rc3/8	6	KM12-08-03-6
			10	-10


KM13

	Diametru exterior tub (mm)		Numărul de orificii A	Cod de comandă
	(A)	(B)		
	4	6	3	KM13-04-06-3
		8	3	-08-3
	6	8	3	KM13-06-08-3
		10	3	-10-3
	8	10	3	KM13-08-10-3


KM14

	Diametru exterior tub (mm)		Filet	Numărul de orificii A	Cod de comandă
	(A)	(B)			
	4	6	R1/8	3	KM14-04-06-01S-3
			R1/4	3	-02S-3
			R3/8	3	-03S-3
	4	8	R1/8	3	KM14-04-08-01S-3
			R1/4	3	-02S-3
			R3/8	3	-03S-3
	6	8	R1/8	3	KM14-06-08-01S-3
			R1/4	3	-02S-3
			R3/8	3	-03S-3
	6	10	R1/4	3	KM14-06-10-02S-3
			R3/8	3	-03S-3
			R1/2	3	-04S-3
			R1/4	3	KM14-08-10-02S-3
	8	10	R3/8	3	-03S-3
			R1/2	3	-04S-3

KM15

	Diametru exterior tub (mm)		Diametru conector plug-in	Numărul de orificii A	Cod de comandă
	(A)	(B)			
	4	6	6	3	KM15-04-06-3
		8	8	3	-08-3
	6	8	8	3	KM15-06-08-3
		10	10	3	-10-3
	8	10	10	3	KM15-08-10-3

KM16

	Diametru exterior tub (mm)		Numărul de orificii A	Cod de comandă
	(A)	(B)		
	4	4	3	KM16-04-04-3
	4	6	3	KM16-04-06-3
	6	6	3	KM16-06-06-3